



EXTREME VR2

Der VR2 ist ein Semi Slick mit E-Kennzeichen, asymmetrischem Profil- und Reifenschulterdesign. Die äußere Struktur von diesem Reifen erhört den Grip und Präzision in den Kurven während die innere Struktur den maximalen Straßenkontakt auf den Geraden ermöglicht. Zusammen mit der verstärkten Flanke und den Rennmischungen, bietet dieser Reifen höchsten Grip und direktes Lenkverhalten.

Technische Spezifikationen

Tabelle 1: Reifen Modelle Spezifikationen *H-Index gilt nur für W Mischu **Mischung-R&W / Misch								
	Reifen Größe	Tragfähigkeits-/ Geschwindigkeits- index	Zugelassene Felgen- breite (Zoll)	ca. Gewicht (kg)*	Profiltiefe (mm)	Gesamtdurchmes- ser (mm)	Laufflächenbreite (mm)	
	175/50 R13	72 H	6.0 / 6.5	6.5	5.0	501	175	
	185/60 R13	80 H	6.0 / 6.5	8.3	5.0	548	185	
	205/60 R13	86 H	6.5 / 7.0	9.5	5.0	570	190	
	185/55 R14	80 H	6.0 / 6.5	7.8	5.0	552	185	
	195/50 R15	82 H	6.5 / 7.0	8.7	5.0	574	195	
	205/50 R16	87 H	7.0 / 7.5	9.8	5.0	605	204	
	205/45 R17	84 H / V*	7.0 / 7.5 / 8.0	9.3	5.0	609	200	
	215/45 R17	87 H / V*	7.5 / 8.0	10.5	5.0	625	207	
	225/45 R17	91 H / V*	8.0 / 8.5	11.5 / 10.5**	5.0	630	218	
	245/40 R17	91 H / V*	9.0 / 9.5	11.1	5.0	625	240	
	225/40 R18	88 H / V*	8.0 / 8.5 / 9.0	11.5 / 10.5**	5.0	635	230	
	235/40 R18	91 H / V*	8.5 / 9.0	11.5	5.0	639	240	
	255/35 R18	90 H / W*	9.0 / 9.5	12.0	5.0	631	255	
	265/35 R18	93 H / W*	9.5 /10.0	12.5 / 12.0**	5.0	633	260	
	235/35 R19	91 H / V*	8.5 / 9.0	10.8	5.0	641	240	

Tabelle 2: Spezifikationen der Mischungen								
Version	Härte	Anwendung	Betriebstemperatur/ Arbeitstemperatur (°C)	Treadwear Index				
TYPE - W3	Supersoft	Asphalt/Schotter (Feucht/Nass)	0 - 40	50				
TYPE - R5A	Soft	Asphalt (Trocken)	15 - 50	80				
TYPE - R7A	Medium	Asphalt (Trocken)	30 - 80	140				
TYPE - R9A	Hard	Asphalt (Trocken)	50 - 110	200				
TYPE - S3	Medium	Trackday / Drift (keine verstärkte Flanke)	30 - 80	220				

Stand 10.2021

